



TRK PRO2

2 x 2ch USB オーディオインターフェース

2入力2出力のUSBオーディオインターフェースです。Windows および macOS の両 OS に対応し、マイク、楽器、ラインレベルなど多様な音源を入力できます。最大 192 kHz / 24 bit オーディオフォーマットに対応し、ダイレクトモニタリング機能も搭載しています。

●仕様

アナログオーディオ入力

マイク入力 1/2 (バランス)

周波数特性	20 Hz – 20 kHz, +/-0.1 dB
THD+N	<0.0011%, -1 dBFS, 20 Hz – 20kHz
EIN	< -120 dB
ダイナミックレンジ	107 dB (A-weighted)
入力インピーダンス	3.5 k Ω
ゲイン幅	-9 dB ~ +47 dB
最大入力レベル	+9 dBu

ライン入力 1/2 (バランス)

周波数特性	20 Hz – 20 kHz, +/-0.1 dB
THD+N	<0.0011%, -1 dBFS, 20 Hz – 20kHz
ダイナミックレンジ	107 dB (A-weighted)
入力インピーダンス	15 k Ω
ゲイン幅	-20 dB ~ +36 dB
最大入力レベル	+20 dB

インストゥルメント入力 1/2 (アンバランス)

周波数特性	20 Hz – 20 kHz, +/-0.1 dB
THD+N	<0.0025%, -1 dBFS, 20 Hz – 20kHz
ダイナミックレンジ	107 dB (A-weighted)
入力インピーダンス	1 M Ω
ゲイン幅	-10 dB ~ +46 dB
最大入力レベル	+10 dBu

アナログオーディオ出力

モニター出力 (バランス)

最大出力レベル	0 dBFS = 12 dBu
周波数特性	20 Hz – 20 kHz, +/-0.2 dB
THD+N	<0.0012%, -1 dBFS, 20 Hz – 20kHz
ダイナミックレンジ	107 dB (A-weighted)

ヘッドホン出力 (アンバランス)

出力インピーダンス	<10 Ω
最大出力レベル	500 Ω – 114 mW

サンプルレート	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
ビットレート	16 / 24 bit
物理仕様	
キャビネット材質	スチール
ハードウェア	ラックマウント金具同梱
寸法 (H × W × D)	46 × 210 × 125.8 mm
質量	0.85 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	80 × 160 × 267 mm
梱包時質量	1.2 kg

●寸法図

