



# X28L

800W RMS, 8", 1"(3.0" v.c), 全天候型 2 ウェイラインアレイモジュール

ラインアレイモジュールの X28L は、高い音質と最大限の耐久性が求められる固定設備または屋外での使用に向けて設計されています。8 インチウーファーと 3 インチボイスコイルコンプレッションドライバーにより、パワフルでクリアな音を 110° × 20° の定指向性で届けます。X28L にはアレイメカニズムが装備されており、モジュールの角度を 2° 刻みで 0° から 20° に調整することができます。

## ●仕様

### 音響特性

周波数特性 (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz

最大 SPL @ 1m 140 dB

水平指向角 110°

垂直指向角 20°

### 電気特性

駆動方式 フルレンジ

公称インピーダンス 8 Ω

許容入力 800 W RMS

最大入力 3200 W Peak

保護回路 ダイナミックアクティブ MOSFET

クロスオーバー周波数 750 Hz

推奨アンプ XPS 16K, XPS16KD

### スピーカーユニット

HF 1 × 1.4" ネオジム, 3.0" ボイスコイル

LF 2 × 8" ネオジム, 2.5" ボイスコイル

### 入出力部

入力端子 スクリュー端子

出力端子 スクリュー端子

### 準拠規格

IP 保護等級 IP 55

### 物理特性

エンクロージャー材質 構造用ポリウレタン

取り付け金具 アレイフィッティング

グリル アルミニウム (撥水処理)

カラー 黒 (RAL9005)

### 外形寸法 / 質量

寸法 (H×W×D) 290 × 658 × 378 mm

質量 24 kg

●パーツナンバー

13100107 X28L Black

●アクセサリ

13360670 FLB60670 フライバーエクステンション Black

13360666 FLB60666 フライバー Black

13360669 FLB60669 軽量フライバー Black

●寸法図

