

SONANCE VP48

4.5 インチ 2 ウェイ インウォール/インシーリングスピーカー

SONANCE の Visual Performance シリーズは、塗装可能な薄型グリルを採用し、あらゆるスペースに対応することができます。


本シリーズのレクタングル(長方形)スピーカーは、すべてピボットングツイーターを採用しており、ドライバーを回転させることで、スピーカーを見栄えの良い場所に設置することができ、サウンドを最適なカバレッジとパフォーマンスで演出することができます。

前方に配置されたウーファーと低回折ツイーターは、軸上でも軸外でも一貫したスムーズなパワーレスポンスを提供します。

●仕様

製品コード	93001
販売単位	ペア
ツイーター	1"(25mm)セラミックドーム
ウーファー	4.5" (114mm)カーボンファイバー / Rohacell 積層加工コーン ラバーエッジ
周波数特性	58Hz - 20kHz (±3dB)
公称インピーダンス	6Ω
最大許容入力	100W
公称能率(2.83V/1m)	90dB
グリル	パーフォレーテッドスチール
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	142 x 225 x 76(mm)
開口寸法 (幅 x 高さ)	117 x 203(mm)
重量	2.8kg/ペア

●寸法図



●関連製品

Rectangle Retrofit Enclosure / Pair	→ 92442
Rectangle Masonry Bracket / Pair	→ 92067
Rectangle Flex Bracket / 5xPair	→ 92470
Fire-Rated Listed Shallow Backcan / Each	→ 92807