

SONANCE VP82

4.5 インチ 2 ウェイ インウォール/インシーリングスピーカー

SONANCE の Visual Performance シリーズは、塗装可能な薄型グリルを採用し、あらゆるスペースに対応することができます。


本シリーズのレクタングル(長方形)スピーカーは、すべてピボットングツイーターを採用しており、ドライバーを回転させることで、スピーカーを見栄えの良い場所に設置することができ、サウンドを最適なカバレッジとパフォーマンスで演出することができます。

前方に配置されたウーファーと低回折ツイーターは、軸上でも軸外でも一貫したスムーズなパワーレスポンスを提供します。

●仕様

製品コード	93006
販売単位	ペア
ツイーター	1"(25mm)布製ドーム
ミッドレンジ	4"(102mm) テクスチャードポリプロピレンコーン ラバーエッジ
ウーファー	8"(203mm) テクスチャードポリプロピレンコーン ラバーエッジ
周波数特性	38Hz - 20kHz (±3dB)
公称インピーダンス	8Ω
最大許容入力	125W
公称能率(2.83V/1m)	90dB
グリル	パーフォレーテッドスチール
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	254 x 406 x 98(mm)
開口寸法 (幅 x 高さ)	216 x 368(mm)
重量	9.0kg/ペア

●寸法図



●関連製品

Large Rectangle Retrofit Enclosure / Pair	→ 92242
Large Rectangle Acoustic Enclosure / Each	→ 91708
Large Rectangle Flex Bracket / 5xPair	→ 92246
Large Rectangle Coverplate / Pair	→ 92244